









КЛЕИ И ОЧИСТИТЕЛИ

weiss

WEISS (Германия)

Описание	Название / вид	Упаковка	Цена, EUR/шт.
 <p>Однокомпонентный цианоакрилатный клей, с высокой начальной адгезией, хорошей адгезией к самым разнообразным материалам, с особо высокой прочностью на сдвиг и отрыв, водостойкий, имеет температурную и химическую стойкость. Начальное схватывание - 2 сек. Окончательное отверждение - 6 ч. t ° использования: - 40° до + 80°C. <u>Область применения:</u> торцевое склеивание резиновых уплотнителей в ПВХ и алюминиевых конструкциях, для склеивания других видов материалов (АВС пластики, кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло).</p>	COSMO CA - 500.200 (Cosmofen CA 12)	20 г 50 г 500 г	1,50 4,00 32,00
 <p>Супер быстрый цианоакрилатный клей с широким спектром адгезии для единичного, малосерийного и промышленного применения. Начальное схватывание - 4 сек. Окончательное отверждение - 16 ч. Прозрачный. Устойчивый к ультрафиолету. <u>Область применения:</u> торцевое склеивание резиновых уплотнителей в ПВХ и алюминиевых конструкциях, для склеивания других видов материалов (АВС пластики, кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло).</p>	COSMO CA - 500.110 (Cosmoplast 500)	20 г 50 г 500 г	1,80 4,60 32,35
 <p>Секундный монтажный клей для профессионального использования с целью достижения очень высокой прочности, особенно подходит для пористых материалов. Хорошая ударная вязкость и влагуустойчивость. Начальное схватывание - 20 сек. Окончательное отверждение - 16 ч. Прозрачный. Устойчивый к ультрафиолету. <u>Область применения:</u> торцевое склеивание резиновых уплотнителей в ПВХ и алюминиевых конструкциях, для склеивания других видов материалов (кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло, дерево, МДФ) Специальный цианоакрилатный клей, не содержащий растворителей, который предназначен специально для склеивания традиционных поверхностей, лакированных декоративной плёнкой, без образования пузырей. Начальное схватывание - 15 сек. Открытое время 180с. Окончательное отверждение - 16 ч. Прозрачный. Устойчивый к ультрафиолету. <u>Область применения:</u> торцевое склеивание резиновых уплотнителей в ПВХ, для склеивания других видов материалов (металлы, резина, ПВХ, АВС пластики, кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло).</p>	COSMO CA - 500.170 (Cosmoplast 564)	20 г 50 г	2,20 4,70
 <p>Универсальный секундный клей с очень высокой прочностью. Однокомпонентный цианоакрилатный состав. Начальное схватывание - 4 сек. Окончательное отверждение - 16 ч. Прозрачный. Устойчивый к ультрафиолету. Высокая прочность. Короткое время застывания. <u>Область применения:</u> торцевое склеивание резиновых уплотнителей в ПВХ и алюминиевых конструкциях, для склеивания различных видов материалов (металлы, резина, ПВХ, АВС пластики, кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло)</p>	COSMO CA - 500.120 (Cosmoplast 505)	50 г	4,90
 <p>Универсальный однокомпонентный полиуретановый клей, не имеет запаха, быстрое схватывание, большая способность схватываться при склеивании различных материалов, устойчивость к погодным условиям, возможна обработка, окраска, применение - различные ремонтные и монтажные работы. Цвет бежевый. Начальное схватывание - 2 мин. Окончательное отверждение - 24 ч. COSMOPUR K 1 используется для различных целей в производстве окон и лестниц, для монтажных работ в строительстве и других промышленных сферах.</p>	COSMO PU - 100.110 (Cosmopur K1)	310 мл	5,10
 <p>Однокомпонентный клей. Используется для быстрого конструктивного соединения акриловых частей, поликарбоната. Основа: акрилат (полимеры в растворителе), время схватывания 2-4 мин., окончательное отверждения достигается приблизительно через 16 ч. Цвет прозрачный.</p>	COSMO SL - 650.110 (Cosmofen PMMA)	200 г	5,30
 <p>Однокомпонентный клей. Основа - ПВХ в растворителе. Пригоден для быстрого конструктивного склеивания материалов из ПВХ, стоек к воздействию плохих погодных условий и ультрафиолетовому излучению. Функциональное отверждение 3 - 4 мин. Окончательное 16 часа.</p>	COSMO SL - 660.210 (Cosmofen Plus-S HV, прозрачный)	200 г	2,75
 <p>Однокомпонентный клей. Основа - ПВХ в растворителе. Пригоден для быстрого конструктивного склеивания материалов из ПВХ, стоек к воздействию плохих погодных условий и ультрафиолетовому излучению. Функциональное отверждение 3 - 4 мин. Окончательное 16 часа.</p>	COSMO SL - 660.220 (Cosmofen Plus-S Weiss, белый)	200 г	2,78

КЛЕИ И ОЧИСТИТЕЛИ

WEISS (Германия)

weiss

Описание	Название / вид	Упаковка	Цена, EUR/шт.
 Полирующее и разглаживающее средство для ПВХ-твердых поверхностей, сильно растворяющий.	COSMO SL - 300.110 (Cosmofen 5)	1 л	4,60
 ПВХ-очиститель, который удаляет маркировку и подготавливает детали к склеиванию посредством легкого размягчения. Слабо растворяющий.	COSMO SL - 300.120 (Cosmofen 10)	1 л	4,20
 ПВХ-очиститель с антистатическим эффектом специально для производственной и монтажной очистки конструкций из искусственных материалов. Особенно хорош для удаления остатков клея и защитной пленки, а также для оконных рам на ренолитной основе. Содержащееся антистатическое вещество предотвращает быстрое дальнейшее загрязнение различных изделий из ПВХ, акрила и др.пластиков.	COSMO SL - 300.140 (Cosmofen 20)	1 л	4,00
 Быстро высыхающий очиститель для гладко алюминиевых анодированных и крашенных конструкций. Удаляет свежие остатки клея и другие загрязнения, не размягчая порошкового и лакокрасочного покрытия.	COSMO SL - 300.150 (Cosmofen 60)	1 л	3,90
 Состав: чистящее молочко - 100 мл., салфетки для ухода за уплотнителями - 3 шт.; масло для фурнитуры - 30 мл; салфетка для очистки - 1 шт.	Набор по уходу за окнами Basic	1 упаковка	5,00
 Благодаря своему широкому спектру схватываемости с различными поверхностями особенно хорош для профессионального применения в автомобильном и автофургонном производстве. Применяется для проклеивания углов алюминиевых солнцезащитных планок при изготовлении деревянно-алюминиевых окон и дверей, приклеивания различных деталей и планок при изготовлении кассетных фасадных элементов. Характеризуется превосходной схватываемостью с металлическими, деревянными, терморезистивными материалами и термопластами, строительными материалами, натуральным камнем, керамикой и стеклом; также и при низких температурах от 0°C.	COSMO HD - 100.110 (Cosmohybrid 490 клей монтажный)	310 мл	5,70
 Поверхностно-активный очиститель на водной основе применяется в оконном, дверном, фасадном производстве для очистки пластиковых, алюминиевых и других поверхностей. Также хорошо пригоден для стеклянных и глянцевых поверхностей поскольку не оставляет разводы, используется для очистки офисной мебели и многих других пластиковых поверхностей а также компьютерных мониторов.	COSMO SL - 360.110 (Cosmoklar Color)	500 мл	2,80
 Применяется для очистки поверхностей из белого непластифицированного ПВХ и анодированного алюминия, а так же других гладких, преимущественно пластиковых, поверхностей. Используется как для производственной и монтажной очистки элементов, так и для регулярного профилактического ухода за окнами и дверьми после их установки.	COSMO SL - 350.110 (Cosmoklar R-Milch)	500 мл	2,80
 Монтажный клей, применяется для уплотнения и герметизации клеевых швов после приклеивания дополнительных элементов к оконным профилям при монтаже металлопластиковых, светопрозрачных конструкций. Обладает хорошей адгезией к различным материалам, т.к. жесткий ПВХ, окрашенный алюминий, камень, бетон, древесина и др. Из-за небольшой усадки может применяться так же для герметизации зазоров толщиной до 7мм между различными материалами.	COSMO SL - 660.150 (Cosmofen 345)	305 г	6,50

КЛЕИ И ОЧИСТИТЕЛИ

ACRIFIX (Германия)



Описание	Вид	Упаковка	Цена, EUR/шт.
ACRIFIX 1S 0107 Бесцветный клей с растворителем, предназначенный для быстрых и несложных соединений поверхностей из Plexiglas® XT.	107 (1 компонент)	1,2 кг	65,00
ACRIFIX 1S 0109 Бесцветный клей с растворителем, предназначенный, главным образом, для тавровых соединений и склеивания небольших поверхностей из Plexiglas® XT и GS.	109 (1 компонент)	1,2 кг	39,00
ACRIFIX 1S 0116 Бесцветный клей с растворителем, предназначенный, главным образом, для тавровых соединений и склеивания небольших поверхностей из Plexiglas® XT и других пластмасс.	116 (1 компонент)	100 г 1,0 кг	9,00 54,40
ACRIFIX 1S 0117 Бесцветный клей с растворителем, предназначенный, главным образом, для тавровых соединений и склеивания небольших поверхностей из Plexiglas® XT и других пластмасс.	117 (1 компонент)	100 г 1,0 кг	9,00 54,40
ACRIFIX 2R 0190 Бесцветный полимеризационный клей, предназначенный, для тавровых соединений и склеивания малых поверхностей из Plexiglas® XT и GS, других пластмасс и древесины. Полная полимеризация - после добавления отвердителя PORFIX CA 0020.	190 (2 компонент)	1,0 кг 25 кг 50 кг	35,20 435,00 848,00
ACRIFIX 1R 0192 Бесцветный полимеризационный клей, предназначенный для кромоочных соединений и поверхностных частей из бесцветного Plexiglas® XT и GS, а также других бесцветных пластмасс PS, PC, CA B. Застывает после попадания света на изделие.	192 (1 компонент)	100 г	6,50
ACRIFIX 2R 0195 Двухкомпонентный полимеризационный клей для склеивания Plexiglasu® Satinice SC/DC. Полная полимеризация - после добавления ACR IFIX CA 0020 SC/DC.	195 (2 компонент)	5 x 1,0 кг 1 x 25 кг	85,00 1066,00
ACRIFIX 196 DF Двухкомпонентный полимеризационный клей для склеивания Plexiglasu® Satinice DF/AR. Полная полимеризация после добавления катализатора Catalyst 20.	196 (2 компонент)	5 x 1,0 кг 1 x 25 кг	70,00 909,00
ACRIFIX 2R 1074 Двухкомпонентный полимеризационный клей.	1074 (2 компонент)	5 x 1,0 кг 1 x 5 кг	-

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КЛЕЕВ ACRIFIX



Описание	Вид	Упаковка	Цена, EUR/шт.
ОТВЕРДИТЕЛИ Для полимеризационных клеев, основанных на метилметакрилате. Добавляется в качестве отвердителя в клей ACRIFIX 2R 0190; 2R 0195; 2R 1074.	ACRIFIX CA 0020	60 г	9,50
	ACRIFIX CA 0020	1,0 кг	44,00
РАСТВОРИТЕЛИ Для клеев ACRIFIX 2R 0190 и 1R 0192. Применяется также для промывания склеиваемых поверхностей.	PORIFIX TC 0030	1 кг	33,00
	PORIFIX TC 0030	25 кг	392,00
	PORIFIX TH 0032	1 кг	76,00
ГРУНТОВКА	PRIMER 60	60 г	9,00
КАТАЛИЗАТОР Для двухкомпонентного клея ACRIFIX 2R 0190.	ACRIFIX HO 0070	70 г	9,00
ПИГМЕНТЫ Для ACRIFIX 2R 0190.	Черный 8073	500 г	48,00
	Белый 8074	500 г	48,00
	Красный 8075	500 г	83,00
	Синий 8076	500 г	83,00
	Желтый 0877	500 г	83,00

КЛЕИ И ОЧИСТИТЕЛИ

Mans (Россия), Avery (Нидерланды)



Описание	Название / вид	Упаковка	Цена, EUR/шт.
<p>Однокомпонентный клей на основе полиуретана. Высокая конечная прочность, долговечность, особо высокая адгезия с баннерной тканью, большими поверхностями ПВХ, АБС пластиком, кожей, деревом. Цвет шва - бесцветный, кинематическая вязкость при 20 °С= 200 МПа, температурный диапазон от - 40 до + 80 °С (+ 250 °С с термоприсадкой) , прочность не менее 1500 кг/см2, начальное схватывание 10 - 20 мин, окончательное отверждение 10 - 12 ч. Производитель: Россия</p>	Супер НН	1 л	5,10
<p>Очиститель используется для подготовки поверхности перед наклеиванием аппликаций. Баллон с рукояткой пистолетного типа удобен в использовании. Хорошо удаляет любую грязь, жир и т.д. Гарантирует отсутствие проблем при наклеивании. Хранить в сухом и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 49°С. Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27°С. Производитель: Нидерланды</p>	Avery SurfaceCleaner	1 л	5,10
<p>Жидкость для снятия клея используется после удаления графики, чтобы создать идеально чистую поверхность без малейших следов клея. Рукоятка пистолетного типа облегчает точное нанесение в местах загрязнения остатками клея Хранить в сухом и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 49°С. Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27°С. Производитель: Нидерланды</p>	Avery Remover	0,5 л	5,10

СИЛЬНЫЙ партнёр!

Компания Weiss уже на протяжении многих лет является поставщиком высококачественной продукции и услуг в сфере изготовления клеев и сэндвич-панелей. Наши ключевые компетенции - качество, сервис и высокая надёжность поставок - являются залогом Вашего успеха и делают нас Вашим сильным партнёром.

Для получения дополнительной информации, можете проконсультироваться у специалистов Plastics Group Калининград.

