

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ



Компания ООО «Пластикс Групп Калининград» предлагает материалы для цифровой печати марок ORACAL, ORAJET, ORALITE и ORAGUARD. Наши специалисты по продажам будут рады помочь Вам с выбором подходящих материалов, исходя из условий их последующего применения. Правильный выбор материалов предполагает учет таких параметров, как способ и длительность применения, срок службы и т.д.

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ)

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м ²
	ORAJET® 3951	Высококачественная литая пленка из ПВХ (0,055 мм) с глянцевой поверхностью белого и прозрачного цвета. Чрезвычайно высокая стабильность и размерная устойчивость даже при наклеивании на швы и выемки. Клеящая основа – полиакрилат на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивающий постоянное прилипание, серый или прозрачный. Также рекомендуется струйная печать с использованием УФ-красок или красок на латексной основе. Срок службы: 8-10 лет.	760, 1050, 1370, 1520, белый: 914	50 100	293F, 293, 290, 290F, 290DU	от 8,00
	ORAJET® 3951RA	Высококачественная литая ПВХ - пленка (0,055мм) белая, глянцевая. Материал RapidAir® обеспечивает простое нанесение 100% без соединения, внахлестку. Благодаря микроканалам обработка почти без воздушных включений. Клеящая основа – полиакрилат на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивающий постоянное прилипание, серый или прозрачный. Также рекомендуется струйная печать с использованием УФ-красок или красок на латексной основе. Срок службы: 10 лет.	760, 1050, 1370, 1520	50 100	293F, 293, 290, 290F, 290DU	от 9,10
	ORAJET® 3951HT	Высококачественная литая ПВХ - пленка (0,055 мм) с глянцевой поверхностью белого и прозрачного цвета. Чрезвычайно высокая стабильность и размерная устойчивость. Клеящая основа – полиакрилат на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивающий постоянное прилипание, серый или прозрачный. Срок службы: 7 лет.	1520, 1370, есть размеры под заказ	50	293F, 293, 290, 290F, 290DU, 297	от 10,40
	ORAJET® 3981RA Premium Eco Digital Print	Экологически безопасная альтернатива, если речь идет об оклеивании транспортных средств. Высококачественная полимерная пленка премиум-класса без содержания ПВХ и пластификаторов белого цвета с глянцевой поверхностью. Технология RapidAir® для легкого и простого применения. Используется для длительного применения в качестве полного оклеивания транспортных средств. Также рекомендуется струйная печать с использованием УФ-красок или красок на латексной основе. Клеящая основа – растворяющийся полиакрилат, повторно позиционируемый, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 10 лет.	1370, 1520	25 50	289F	под заказ
	ORAJET® 3981RA Premium Eco Digital Print					

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

ORAJET® 3105	Полимерная ПВХ-пленка (0,1мм), белого и прозрачного цвета с матовой, глянцевой и полуглянцевой поверхностью. Для нанесения блестящих крупноформатных изображений при условиях долгосрочного наружного применения. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, серый и прозрачный. Также рекомендуется струйная печать с использованием УФ-красок или красок на латексной основе. Срок службы: 7 лет.	760, 1370, 1520	50 100 250	297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU	от 4,20
---------------------	---	-----------------	------------------	----------------------------------	---------

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

 <p>ORAJET® 3105HT</p>	<p>ORAJET® 3105HT</p>	<p>Полимерная белая с глянцевой поверхностью ПВХ-пленка (0,1мм). Для нанесения блестящих крупноформатных изображений и рекламы при экстремальных внешних условиях. Для долгосрочного наружного применения на поверхностях, обычно плохо поддающихся оклеиванию. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU</p>	<p>от 4,20</p>
 <p>ORAJET® 3109</p>	<p>ORAJET® 3109</p>	<p>Полимерная ПВХ-пленка (0,1мм), белого и прозрачного цвета с глянцевой, полуглянцевой и матовой поверхностями. Для нанесения крупноформатных изображений при условиях долгосрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, серый и прозрачный. Срок службы: 7 лет.</p>	<p>1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU</p>	<p>от 4,20</p>
 <p>ORAJET® 3551</p>	<p>ORAJET® 3551</p>	<p>Полимерная ПВХ-пленка (0,07мм) белого цвета с матовой и глянцевой поверхностью, прозрачная только глянцевая. Применяется для длительной наружной рекламы с самым высоким уровнем блеска. Клеящая основа - растворяющий полиакрилатный клей, перемещаемый, с постоянным прилипанием, серый или прозрачный. Срок службы: 7 лет.</p>	<p>760, 1370, 1520, 914, 1050, 1600,</p>	<p>50 100 250</p>	<p>297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU, 293, 293 F</p>	<p>от 3,20</p>
 <p>ORAJET® 3551RA</p>	<p>ORAJET® 3551RA</p>	<p>Полимерная белая ПВХ-пленка (0,07мм) с глянцевой и матовой поверхностью. RapidAir® - обеспечивает быстрое и легкое нанесение на поверхность без воздушных включений. Клеящая основа - растворяющий полиакрилатный клей, перемещаемый, с постоянным прилипанием, серый. Срок службы: 7 лет.</p>	<p>760, 1370, 1520, 1050</p>	<p>50 100 250</p>	<p>297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU, 293, 293 F</p>	<p>от 3,70</p>
 <p>ORAJET® 3551DT</p>	<p>ORAJET® 3551DT</p>	<p>Полимерная ПВХ-пленка (0,07мм), белого цвета (глянцевая и матовая), прозрачная (глянцевая). Хорошо обрабатывается при низких темп. Используется для длительного наружного применения, напр., надписи на автомобилях. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием, прозрачный. Срок службы: до 7 лет.</p>	<p>760, 1370, 1520</p>	<p>50</p>	<p>297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU, 293, 293 F</p>	<p>от 4,90</p>
 <p>ORAJET® 3850</p>	<p>ORAJET® 3850</p>	<p>Светорассеивающая полимерная ПВХ - пленка (0,08мм) белая с шелковистым блеском. УФ-стабилизированная. Для длительного наружного применения, в частности, для световой рекламы; Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием, прозрачный. Срок службы: 7 лет.</p>	<p>760, 1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU,</p>	<p>от 5,50</p>
 <p>ORAJET® 3959 Petrol Resistant</p>	<p>ORAJET® 3959 Petrol Resistant</p>	<p>Литая белая ПВХ-пленка (0,055мм) с глянцевой поверхностью. Имеет чрезвычайно высокую стабильность и размерную устойчивость даже при наклеивании на швы и выемки. Является очень стойким в ситуациях случайного пролива топлива, если он используется вместе с ламинацией. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивает постоянное прилипание, серый. Срок службы: 8 лет.</p>	<p>1370, 1520</p>	<p>25, 50</p>	<p>259</p>	<p>от 14,50</p>

За более подробной информацией о наличии товара на складе, об ассортименте, о палитре цветов и о характеристиках самоклеящихся пленок, просим обращаться к менеджерам ООО «Пластикс Групп Калининград».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

ORAJET® 3550	Полимерная белая ПВХ-пленка (0,07мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для длительного наружного применения напр., для надписей на транспортных средствах. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивает постоянное прилипание, прозрачный.	760, 1370, 1520	50	297GF, 290, 290F, 215, 293, 220HG, 221HG, 372, 240	под заказ
ORAJET® 3591	Полимерная ПВХ-пленка (0,07мм) в белом цвете - матовая и глянцевая, прозрачная с глянцевой поверхностью. Используется для длительного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, серый и прозрачный. Срок службы: 7 лет.	760, 1370, 1520	50 100 250	297GF, 290, 215, 290F, 215 DU	от 3,20
ORAJET® 3751	Полимерная ПВХ-пленка (0,06мм) в белом и прозрачном цвете с глянцевой поверхностью. Используется для длительного наружного применения напр., для надписей на транспортных средствах. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивающий постоянное прилипание, серый или прозрачный. Срок службы: 8 лет.	760, 1370, 1520	50	297GF, 290, 290F, 215, 215 DU	от 5,80

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

	ORAJET® 3930 Photoluminescent	Трехслойная, светло-желтая, высококачественная пленка на основе ПВХ, не содержащая кадмия. Улучшенные характеристики светимости и времени послесвечения. Превосходная глянцевая поверхность. Для обозначений внутри и снаружи помещений. Срок службы: 5 лет.	1370, 1520	10, 25	293, 293F	от 34,50
	ORAJET® 3164XRA	Мягкая белая ПВХ-пленка (0,1мм) с матовой и глянцевой поверхностью. Используется для краткосрочного и среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. «RapidAir®» дает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей. Срок службы: 4 года.	1050, 1370, 1520	50	210, 210DU, 200, 220HG, 221HG, 372, 240	от 2,20
	ORAJET® 3165	Специальная ПВХ-пленка (0,1мм), белого и прозрачного цвета, с глянцевой, полуглянцевой и матовой поверхностью. Используются для среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием, серого и прозрачного цвета. Срок службы: 5 лет.	760, 1370, 1520	50 100 250	215, 210	от 2,80
	ORAJET® 3165RA	Специальная белая ПВХ-пленка (0,1мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Благодаря микроканалам обработка почти без воздушных включений. Используется для среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием, серого цвета. «RapidAir®» дает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей. Срок службы: 5 лет.	760, 1370, 1520	50 100 250	215, 210	от 3,20
	ORAJET® 3621	Мягкая ПВХ-пленка (0,08мм) белого цвета с матовой и глянцевой поверхностью. Используется для краткосрочного и среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, серый. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 1,50

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

ORAJET® 3161DT	Пластифицированная ПВХ-пленка (0,1мм) белая и прозрачная, блестящая и матовая. Используется для краткосрочного и среднесрочного наружного применения. Хорошо обрабатывается при низких температурах. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием, прозрачный.	760, 1370, 1520	50 100 250	200, 210	от 2,00
ORAJET® 3162	Мягкая ПВХ - пленка (0,1мм) белого и прозрачного цвета, с глянцевым и матовым покрытием. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 1,50
ORAJET® 3162X	Мягкая белая ПВХ-пленка (0,1мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, серый. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 1,50
ORAJET® 3162XRA	Мягкая белая ПВХ-пленка (0,1мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Технология «RapidAir®» дает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, серый. Срок службы: 4 года.	1050, 1370, 1520	50	200,210, 210DU, 220HG, 221HG, 372, 240	от 2,20
ORAJET® 3164	Мягкая ПВХ-пленка (0,1мм) белого и прозрачного цвета, с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 1,50
ORAJET® 3164X	Мягкая белая ПВХ-пленка (0,1мм) с блестящей и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 2,20
ORAJET® 3169	Специальная ПВХ-пленка (0,1мм) белая и прозрачная, глянцевая, полуглянцевая и матовая. Используется для среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, серый и прозрачный	760, 1370, 1520	50 100 250	215, 210	от 2,80
ORAJET® 3262	Мягкая ПВХ-пленка (0,2мм) белая, глянцевая. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 4 года.	1370	50 100	200, 210	от 3,40
ORAJET® 3264	Мягкая белая ПВХ-пленка (0,2мм) с глянцевой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 4 года.	1370	50 100	200, 210	под заказ
ORAJET® 3451	Специальная полуглянцевая белая ПВХ-пленка (0,08мм) с высоким уровнем пластичности, УФ – стабилизированная. Используется для среднесрочного наружного применения особенно на баннерных материалах. Клеящая основа – прозрачный полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием.	760, 1370, 1520	50 100 250	215	от 4,50

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

<p>ORAJET® 3620</p>	<p>Мягкая ПВХ-пленка (0,08мм) белого и прозрачного цвета с матовой и глянцевой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 4 года.</p>	<p>760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000 (прозрач, мат: 1370, 1520)</p>	<p>50 100 250</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 1,40</p>	
<p>ORAJET® 3640</p>		<p>Мягкая ПВХ-пленка (0,08мм) белого и прозрачного цвета с матовой и глянцевой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 4 года.</p>	<p>760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000</p>	<p>50 100 250</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 1,40</p>
<p>ORAJET® 3641</p>	<p>Мягкая белая ПВХ-пленка (0,08мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 4 года.</p>	<p>760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000</p>	<p>50 100 250</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 1,40</p>	
<p>ORAJET® 3650</p>	<p>Специальная белая ПВХ-пленка (0,07мм) с глянцевой, полуглянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>760, 1050, 1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 2,80</p>	
<p>ORAJET® 3651</p>		<p>Специальная ПВХ-пленка (0,07мм) белая и прозрачная, блестящая, с шелковистым блеском и матовая. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, серый и прозрачный. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>1520, 1370, 760, только глянец: 1050</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 2,80</p>
<p>ORAJET® 3651RA</p>		<p>Специальная белая ПВХ - пленка (0,07 мм) с блестящей и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. «RapidAir®» дает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей. Клеящая основа – полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215,210, 215 DU, 210DU</p>	<p>от 3,10</p>
<p>ORAJET® 3691</p>	<p>Специальная ПВХ-пленка (0,07мм) белая и прозрачная, блестящая и матовая. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, серый. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>760, 1370, 1520, только глянец: 1050</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 2,80</p>	

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (КРАТКОСРОЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м2
	ORAJET® 3172X	Самоклеящаяся, свободная от ПВХ пленка для цифровой печати на основе полипропилена с поверхностным покрытием (100 micron) белого цвета с глянцевым покрытием. Для экологичной яркой и красочной внутренней краткосрочной наружной рекламы. Используется на ровных и слегка изогнутых поверхностях. Клеящая основа – полиакрилатный клей, снимаемый, серый.	1370	50	236	от 3,60
ORAJET® 3174X		Самоклеящаяся, свободная от ПВХ пленка для цифровой печати на основе полипропилена с поверхностным покрытием (0,10мм) белая, с блестящей и матовой поверхностью. Для экологичной яркой и красочной внутренней краткосрочной наружной рекламы. Используется на ровных и слегка изогнутых поверхностях. Клеящая основа – полиакрилатный клей с постоянным прилипанием, серого цвета.	760, 1370, 1520	50	236	от 3,50
ORAJET® 3174		Самоклеящаяся, свободная от ПВХ пленка для цифровой печати на основе полипропилена с поверхностным покрытием (0,10мм) белая, с блестящей и матовой поверхностью. Для экологичной яркой и красочной внутренней краткосрочной наружной рекламы. Используется на ровных и слегка изогнутых поверхностях. Клеящая основа – полиакрилатный клей с постоянным прилипанием, прозрачный.	760, 1370, 1520	50	236	от 3,50
	ORAJET® 3352F Optical Clear Film	Полиэфирная пленка с ультра прозрачным покрытием. Доступна с глянцевого покрытием. Используется для внутреннего и кратковременного внешнего применения на окнах. Возможен метод влажного нанесения. В тех местах, где печать отсутствует, пленка ORAJET® 3352F будет настолько прозрачной, что ее будет трудно заметить.	1370, 1520	25, 50	-	от 10,50
	ORAJET® 3954 Brick Stone Film	Удобная литая пленка на основе ПВХ с глянцевого покрытием. Используется для декорирования фасадов зданий, путем нанесения рекламных материалов на кирпич или бетон. Для кратковременного использования внутри и снаружи помещений.	760, 1370, 1520	50	290	от 5,80
	ORAJET® 3967AC Aircraft Graphic Film	Перфорированная литая пленка на основе ПВХ с глянцевого покрытием, позволяет проводить легкое нанесение наклеек крупного размера на воздушные суда без образования пузырей. Ламинация обеспечивает более эффективное сохранение глянца, чем при прозрачном покрытии, а также предотвращает образование трещин на поверхности.	1520	25, 50	293AC	под заказ

За более подробной информацией о наличии товара на складе, об ассортименте, о палитре цветов и о характеристиках самоклеящихся пленок, просим обращаться к менеджерам ООО «Пластикс Групп Калининград».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ


СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ПЛЕНКИ)

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м2
	ORALITE® 5200 Economy Grade	Световозвращающая пленка (RA1, A, 0,08мм). Применяется для табличек и отражающих рекламных средств, для которых достаточно минимального уровня отражения. Предназначен для краткосрочного наружного использования. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание. Рекомендуется трафаретная печать - ORALITE 5018 Screen Printing Ink Срок службы: 3 года	610, 1220	50	-	от 8,30
	ORALITE® 5400 Commercial Grade	Световозвращающая специальная литая пленка из ПВХ (RA1, A, 0,09 мм). Применяется для светоотражающих указателей и рекламы, может наноситься на выемки и швы. Хорошая коррозионная стойкость и устойчивость к воздействию растворителей. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием. Трафаретная печать: ORALITE 5018 Screen Printing Ink. Transparent Films: ORALITE 5051 Transparent Film. Покрытие прозрачным лаком не требуется. Срок службы: 4 года.	610, 1220	50	290F	от 9,50
	ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade	Световозвращающая пленка с литой ПВХ-поверхностью (RA1, A, 0, 0,12мм). Применяется для высококачественного наклеивания на транспортные средства в виде надписей, декора и т.д. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием, удаляемый под термическим воздействием. Рекомендуемые материалы для переноса: ORATAPE HT95 Application Tape, ORATAPE LT52 Application Tape, ORATAPE LT95 Application Tape, ORATAPE MT52 Application Tape, ORATAPE MT72 Application Tape, ORATAPE MT80P Application Tape, ORATAPE MT95 Application Tape. Трафаретная печать: ORALITE 5018 Screen Printing Ink. Transparent Films: ORALITE 5018 Screen Printing Ink. Срок службы: 7 лет	610, 1220, только белый: 378, 760, 1370, 1520	25, 50	-	от 17,30
	ORALITE® 5600E Fleet Marking Grade	Световозвращающая пленка с литой ПВХ-поверхностью (RA1, A, 0, 0,9 - 0,140 мм). Применяется для высококачественного наклеивания на транспортные средства, внутри контурных маркировок. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием, удаляемый под термическим воздействием. Рекомендуемые материалы для переноса: ORATAPE HT95 Application Tape, ORATAPE LT52 Application Tape, ORATAPE LT95 Application Tape, ORATAPE MT52 Application Tape, ORATAPE MT72 Application Tape, ORATAPE MT80P Application Tape, ORATAPE MT95 Application Tape. Трафаретная печать: ORALITE 5018 Screen Printing Ink. Срок службы: 7 лет.	610 1220 белая: 760 1370 1520	25 50	-	от 17,10
	ORALITE® 5600E Fleet Marking Grade	Световозвращающая пленка с литой ПВХ-поверхностью (RA1, A, 0, 0,9 - 0,140 мм). Применяется для высококачественного наклеивания на транспортные средства, внутри контурных маркировок. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием, удаляемый под термическим воздействием. Рекомендуемые материалы для переноса: ORATAPE HT95 Application Tape, ORATAPE LT52 Application Tape, ORATAPE LT95 Application Tape, ORATAPE MT52 Application Tape, ORATAPE MT72 Application Tape, ORATAPE MT80P Application Tape, ORATAPE MT95 Application Tape. Трафаретная печать: ORALITE 5018 Screen Printing Ink. Срок службы: 7 лет.	610 1220 белая: 760 1370 1520	25 50	-	от 17,10
	ORALITE® 5650RA Fleet Engineer Grade	Гибкая светоотражающая пленка со специальной литой верхней пленкой на основе ПВХ для нанесения на транспортные средства. RapidAir® обеспечивает простое нанесение. Рекомендуемые материалы для переноса: ORATAPE HT95 Application Tape, ORATAPE LT52 Application Tape, ORATAPE LT95 Application Tape, ORATAPE MT52 Application Tape, ORATAPE MT72 Application Tape, ORATAPE MT80P Application Tape, ORATAPE MT95 Application Tape. Трафаретная печать: ORALITE 5018 Screen Printing Ink. Срок службы: 7 лет.	610 1220 белая: 760 1370 1520	25 50	-	от 20,00
	ORALITE® 5650RA Fleet Engineer Grade	Гибкая светоотражающая пленка со специальной литой верхней пленкой на основе ПВХ для нанесения на транспортные средства. RapidAir® обеспечивает простое нанесение. Рекомендуемые материалы для переноса: ORATAPE HT95 Application Tape, ORATAPE LT52 Application Tape, ORATAPE LT95 Application Tape, ORATAPE MT52 Application Tape, ORATAPE MT72 Application Tape, ORATAPE MT80P Application Tape, ORATAPE MT95 Application Tape. Трафаретная печать: ORALITE 5018 Screen Printing Ink. Срок службы: 7 лет.	610 1220 белая: 760 1370 1520	25 50	-	от 20,00

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (НАПОЛЬНАЯ РЕКЛАМА)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м2
	ORACAL® 1663 Floor Graphics Vinyl	Специальная белая ПВХ-пленка с высоким уровнем пигментации (0,11мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Имеет отличную светонепроницаемость. Используется для напольной краткосрочной рекламы. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 3 года.	1000, 1260, 1370, 1400, 1520	50, 100, 250	250AS, 255AS	от 3,40



СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (ПЛЕНКА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ НЕПРОЗРАЧНОСТИ)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Лист, мм	Цена EUR/м2
ORACAL® 1660 Opaque Vinyl	Специальная белая глянцевая ПВХ-пленка с высоким уровнем пигментации (0,11мм) с глянцевой или матовой поверхностью. Используется для кратко- и среднесрочного наружного применения, например, для рекламы на транспортных средствах. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, прозрачный. Рекомендуемые пленки для ламинирования и каширования: ORAGUARD 210. Срок службы: 3 года.	1000, 1260, 1370, 1400, 1520	50, 100, 250	500x700, 700x1000, 1000x1400	от 2,40
ORACAL® 1670 Opaque Vinyl	Специальная белая глянцевая пленка ПВХ-пленка (0,11мм) с высоким уровнем заполнения. Используется для кратко- и среднесрочного наружного применения при высоких требованиях к светонепроницаемости и нагрузке. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание. Срок службы: 3 года.	1000, 1260, 1370, 1400, 1520	50, 100, 250	500x700, 700x1000, 1000x1400	от 2,40

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (ДЛЯ ДЕКОРАЦИЙ СТЕН)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м2
	ORAJET® 3268 Wall Art Digital	Мягкая белая матовая ПВХ-пленка (0,15мм), предназначенная для ярких и красочных декораций или рекламы при внутреннем применении, в частности, на внутренних стенах. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый. Срок службы: 2 года.	760, 1370, 1520	50, 100	200, 210	от 2,80
	ORAJET® 3628 Wall Art Digital	Мягкая ПВХ-пленка (0,08 мм) белого и прозрачного цвета с глянцевой и матовой поверхностью. Пленка предназначена для яркой и красочной декораций или рекламы при внутреннем применении, в частности, на внутренних стенах. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый. Срок службы: 2 года.	760, 1370, 1520	50, 100	200, 210	от 1,80

За более подробной информацией о наличии товара на складе, об ассортименте, о палитре цветов и о характеристиках самоклеящихся пленок, просим обращаться к менеджеру ООО «Пластикс Групп Калининград».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (WINDOW GRAPHICS FILM)

Также рекомендуется использовать УФ - краски или краски на латексной основе.

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м2
	ORAJET® 3635 Window Graphics Film	Перфорированная специальная белая с глянцевой поверхностью ПВХ - пленка (0,14мм), Ø1,5мм, запечатываемая площадь 50%. Обратная сторона черного цвета. Применяется для светопропускаемой рекламы на гладких, прозрачных, стеклянных поверхностях, например для нанесения на транспортные средства. Клеящая основа - растворяющийся полиакрилатный. клей, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 3 года.	760, 1370, 1520	25, 50	297GF	от 8,60
	ORAJET® 3636 Window Graphics Film	Перфорированная специальная белая с глянцевой поверхностью ПВХ - пленка (0,14мм), Ø1,5мм, запечатываемая площадь 60%. Обратная сторона черного цвета. Применяется для светопропускаемой рекламы на гладких, прозрачных, стеклянных поверхностях, например для нанесения на транспортные средства. Клеящая основа - растворяющийся полиакрилатный. клей, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 3 года.	760, 1370, 1520	25, 50	297GF	от 8,00
	ORAJET® 3675 Window Graphics Film	Перфорированная специальная белая с глянцевой поверхностью ПВХ - пленка (0,14мм), Ø1,5мм, запечатываемая площадь 50%. Обратная сторона черного цвета. Применяется для светопропускаемой рекламы на гладких, прозрачных, стеклянных поверхностях. Клеящая основа - растворяющийся полиакрилатный. Клей с постоянным прилипанием, прозрачный. Срок службы: 3 года.	760, 1370, 1520	25, 50	297GF	от 8,60
	ORAJET® 3676 Window Graphics Film	Перфорированная специальная белая с глянцевой поверхностью ПВХ - пленка (0,14мм), Ø1,5мм, запечатываемая площадь 60%. Обратная сторона черного цвета. Применяется для светопропускаемой рекламы на гладких, прозрачных, стеклянных поверхностях. Клеящая основа - растворяющийся полиакрилатный. Клей с постоянным прилипанием, прозрачный. Срок службы: 3 года.	760, 1370, 1520	25, 50	297GF	от 8,00