

ПЛОТТЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Компания ООО «Пластикс Групп Калининград» предлагает плоттерные материалы для цифровой печати марок ORACAL, ORAJET, ORALITE и ORAGUARD. Наши специалисты по продажам будут рады помочь Вам с выбором подходящих материалов, исходя из условий их последующего применения. Правильный выбор материалов предполагает учет таких параметров, как способ и длительность применения, срок службы и т.д.

ЦВЕТНЫЕ ПЛЕНКИ




Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
 ORACAL® 451 Banner Cal	ORACAL® 451 Banner Cal	Специальная (баннерная) ПВХ-пленка (0,08мм), 28 цветов с шелковисто-матовой поверхностью. Используется для создания аппликаций на баннерной ткани и других гибких синтетических поверхностях. Полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием, прочно прилегает к гибким материалам. Подходит для краткого и среднесрочного наружного применения. Срок службы: 3 года.	1260, 1000, 914, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 4,00
 ORACAL® 551 High Performance Cal	ORACAL® 551 High Performance Cal	Высокоэффективная полимерная ПВХ - пленка (0,070 мм), 98 глянцевого цвета, а также белая матовая и черная матовая. Используется для наружной рекламы с высоким уровнем блеска и устойчивости (нанесение надписей на транспортные средства и т.д.). Клеящая основа – растворяющий полиакрилат, обеспечивающий постоянное прилипание. Срок службы: 7-8 лет.	1260, 1000, 914, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 4,70
 ORACAL® 621 Economy Cal	ORACAL® 621 Economy Cal	Мягкая ПВХ-пленка (0,075мм), 45 глянцевого цвета. Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках. Применяется для краткосрочных рекламных акций на витринах, автотранспорте, и среднесрочных внутренних маркировок, надписей и декораций. Клеящая основа – полиакрилатный клей, снимаемый. Срок службы: 3 года.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 1,60
 ORACAL® 631 Exhibition Cal	ORACAL® 631 Exhibition Cal	Мягкая ПВХ-пленка (0,08мм), 54 матовых цвета. Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках. Применяют для кратко- и среднесрочных маркировок, надписей и декораций на выставках и ярмарках, где необходимо подавить нежелательное отражение света. Клеящая основа – полиакрилатный клей, снимаемый. Срок службы: 3 года.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 2,70
 ORACAL® 638 Wall Art	ORACAL® 638 Wall Art	Мягкая ПВХ-пленка (0,08 мм), 52 матовых цвета. Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках. Предназначен для маркировок, надписей и декораций при внутреннем применении, в частности, на внутренних стенах. Клеящая основа – полиакрилатный клей, снимаемый. Перенос осуществляется при помощи монтажных лент ORATAPE® LT 95. Срок службы: 2 года.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	LT95	от 2,80

ПЛОТТЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЦВЕТНЫЕ ПЛЕНКИ






Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина мм	Рулон м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
	ORACAL® 641 Economy Cal	Мягкая каландрированная ПВХ-пленка (0,075мм), 60 цветов с матовой и глянцево-матовой поверхностью. Применяется для краткосрочных и универсальных работ вне помещения, а также для среднесрочных внутренних работ. Легко снимается с поверхности, не оставляя следов клея, в течение 2-х лет использования. Клеящая основа – полиакрилат на основе растворителя с постоянным прилипанием. Срок службы: 4-3 года.	1260, 1000, 914, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 1,60
	ORACAL® 651 Intermediate Cal	Специальная ПВХ-пленка (0,07мм), 59 цветов с матовой и глянцево-матовой поверхностью. Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках. Применяется для краткосрочных и среднесрочных маркировок, надписей и декораций. Клеящая основа – полиакрилат с постоянным прилипанием. Срок службы: 4-5 лет.	1260, 1000, 914, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 2,80
	ORACAL® 751C High Performance Cast	Литая ПВХ - пленка (0,06 мм). Имеет 116 цветов с интенсивным блеском, а также белый матовый и черный матовый. Клеящая основа – полиакрилат на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Применяется для высококачественной рекламы на автомобилях и транспортных средствах. Срок службы: 7-8 лет.	1260, 1000, 914, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 5,80
	ORACAL® 951 Premium Cast	Литая ПВХ-пленка (0,05мм). 97 цветов с высоким уровнем блеска, а так же белый и черный матовый. Максимальная стабильность и размерная устойчивость также в выемках и над швами. Клеящая основа - полиакрилат на основе растворителя, обеспечив. постоянное прилипание. Срок службы: 8-10 лет.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378, белая+прозрач.: 914	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 7,70

МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ПЛЕНКИ



Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина мм	Рулон м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
	ORACAL® 351 Polyester Film	Металлизирующая полиэфирная пленка (0,023мм). Цветовые варианты: хром, матовый хром, шероховатый хром и двухстороннее блестящее золото. Поверхность покрыта печатным лаком. Отличная размерная стойкость и хорошая устойчивость при старении – характерный признак пленки. Применяется для изготовления высококачественных этикеток, персональных и технических идентификационных табличек, декоративных наклеек и предупреждающих наклеек, а также разрезных надписей и символов. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание. Срок службы: 2 года (золото: 1 год).	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 4,00
	ORACAL® 352 Print Polyester	Полиэфирная пленка с печатным лаком (0,023 или 0,05мм). Цвет: прозрачный, белый и 5 цветовых хромовых вариантов. Для производства высококачественных наклеек и табличек. Клеящая основа - постоянный полиакрилатный клей на основе растворителя. Срок службы: 2 года, золото – 1 год.	1000, 1260	50	Размер листа: 500x700, 700x1000	от 4,00
	ORACAL® 383 Ultraleaf Cast	Металлизирующая литая пленка на основе алкидной смолы (0,085мм). Необыкновенно декоративная, с трехмерным тиснением (хром) и с гладкой поверхностью (блестящее золото) пленка для надписей, маркировок и декоративных элементов, удовлетворяющая требованиям долговременно устойчивости при наружном применении. Клеящая основа - растворительный полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание. Срок службы: 5 лет.	1220	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 17,60

ПЛОТТЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ПЛЕНКИ

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
	ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade	Световозвращающая пленка с литой ПВХ-поверхностью (RA1, A, 0, 0,12мм, 11 цветов). Применяется для высококачественного наклеивания на транспортные средства в виде надписей, декора и т.д. Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, к коррозии и влиянию растворителей на пленку. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием, удаляемый под термическим воздействием. Струйная печать с использованием красок на основе растворителей, УФ-красок или красок на латексной основе. Шелкотрафаретная печать. Срок службы: 7 лет	610	25 50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 17,30
			1220			
	белая:					
	760					
	1370					
	1520					
	ORALITE® 5600E Fleet Marking Grade	Световозвращающая пленка с литой ПВХ-поверхностью (RA1, A, 0, 0,9 - 0,140 мм, 11 цветов). Применяется для высококачественного наклеивания на транспортные средства, внутри контурных маркировок. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием, удаляемый под термическим воздействием. Струйная печать с использованием красок на основе растворителей, УФ-красок или красок на латексной основе. Шелкотрафаретная печать. Срок службы: 7 лет.	610	25 50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80	от 17,10
			1220			
	белая:					
	760					
	1370					
	1520					
	ORALITE® 5650RA Fleet Engineer Grade	Гибкая светоотражающая пленка со специальной литой верхней пленкой на основе ПВХ для нанесения на транспортные средства. Материал RapidAir® обеспечивает простое нанесение 100% без соединения, внахлестку. Имеет 11 цветовых решений. Превосходные печатные свойства (струйная печать с использованием красок на основе растворителя, УФ-красок или красок на латексной основе, трафаретная печать). Срок службы: 7 лет.	610	25 50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80	от 20,00
			1220			
	белая:					
	760					
	1370					
	1520					

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ПЛЕНКИ

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
	ORACAL® 6510 Fluorescent Cast	Литая флуоресцентная ПВХ-пленка (0,11 мм) имеет 7 блестящих цветов. При дневном свете интенсивный световой эффект с выраженным рекламным воздействием. Для краткосрочного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание. Рекомендуется шелкотрафаретная печать. Срок службы: 2 года.	1260	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 8,50
			1000			
	914					
	756					
	630, 500					
	466, 378					
	ORACAL® 7510 Fluorescent Premium Cast	Литая флуоресцентная ПВХ-пленка (0,150 мм) имеет 7 блестящих цветов. При дневном свете интенсивный световой эффект. Для краткосрочного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание. Рекомендуется шелкотрафаретная печать и пленка ORAGUARD 293F для ламинирования.	1260	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 12,00
			1000			
	914, 756					
	630, 500					
	466, 378					

При обработке (наклеивании и удалении), а также при очистке и использовании пленок следует принимать во внимание и соблюдать наши актуальные рекомендации по обработке, а так же по очистке и использованию пленок компании Orafol.

ПЛОТТЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛЕНКИ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ СТЕКЛА

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
	ORACAL® 8510 Etched Glass Cal	Полимерная ПВХ-пленка (0,08мм) золотого и серебристо-серого цвета, крупно- и мелкозернистой структурой с эффектом изморози или обледенения. Используется для долгосрочного наклеивания на стекло. Клеящая основа - растворяющий полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 7 лет.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 8,40
	ORACAL® 8510RA Etched Glass Cal	Полимерная ПВХ-пленка (0,08мм) золотого и серебристо-серого цвета, крупно- и мелкозернистой структурой с эффектом изморози или обледенения. Материал RapidAir® обеспечивает простое нанесение, 100% без соеденения, внахлестку. Используется для долгосрочного наклеивания на стекло. Клеящая основа - растворяющий полиакрилатный клей с постоянным прилипанием, полупрозрачный серый. Срок службы: 7 лет.	1260	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 9,60
	ORACAL® 8530 Etched Glass Cal	Специальная ПВХ-пленка (0,08 мм), имеющая очень хорошую способность к удалению, серебристого цвета крупно- и мелкозернистой структуры с эффектом изморози или обледенения. Используется для декоративного оформления стеклянных поверхностей. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителей, снимаемый. Срок службы: 5 лет.	1260	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 8,40
	ORACAL® 8710 Dusted Glass Cal	Полимерная ПВХ-пленка (0,07мм) с пониженным уровнем блеска поверхности с эффектом подражания шероховатой стеклянной поверхности. Применяется для долгосрочного наклеивания на стекло. Клеящая основа - постоянный полиакрилатный клей на основе растворителя, прозрачный.	1260	50	-	от 5,00
	ORACAL® 8810 Frosted Glass Cast	Литая высокоэффективная ПВХ – пленка (0,08мм) с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Имеет 5 вариантов с «инеевым» эффектом или впечатлением шлифованного или обработанного пескоструйным методом стекла. Клеящая основа - растворяющий полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 7 лет.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, MT52, MT72, MT95	от 11,60


За более подробной информацией о наличии товара на складе, об ассортименте, о палитре цветов и о характеристиках самоклеящихся пленок, просим обращаться к менеджерам ООО «Пластикс Групп Калининград».

ПЛОТТЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛЕНКИ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ СТЕКЛА

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
	ORACAL® 8300 Transparent Cal	Прозрачная мягкая ПВХ-пленка (0,08мм). Имеет 32 блестящих цвета. Подходит для оформления стеклянных поверхностей с задней подсветкой. Используется для кратко- и среднесрочного применения. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 5 лет.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 3,60
	ORACAL® 8500 Translucent Cal	Просвечивающая специальная ПВХ - пленка (0,08мм), 28 цветов с шелковисто-матовой поверхностью. Используется для долгосрочного оформления световой рекламы на базе стекла и оргстекла, а так же в дизайне интерьера для декорирования светильников, стеклянных изделий с задней подсветкой. Клеящая основа – полиакрилат на основе растворителя с постоянным прилипанием, прозрачный. Срок службы: 7 лет.	1260, 1000, 914, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 5,00
	ORACAL® 8800 Translucent Premium Cast	Литая просвечивающая ПВХ - пленка (0,05мм). Имеет 57 шелковисто-матовых цветов для предотвращения нежелательного отражения. Используют для оформления поверхностей из стекла, акрилового стекла и гибких баннерных тканей с задней подсветкой. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 10 лет.	1260, 630	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 10,40
	ORACAL® 8830 Diffuser Premium Cast	Литая, полупрозрачная, белая, матовая пленка на основе ПВХ, с светопропусканием 30%, демонстрирующая отличный уровень распределения света и равномерность при освещении вывесок. Уменьшенный блеск поверхности предотвращает нежелательное отражение.	1260	25, 50	-	-
	ORACAL® 8860 Diffuser Premium Cast	Литая, полупрозрачная, белая, матовая пленка на основе ПВХ, с светопропусканием 60%, демонстрирующая отличный уровень распределения света и равномерность при освещении вывесок. Уменьшенный блеск поверхности предотвращает нежелательное отражение.	1260	25, 50	-	-
	ORACAL® 8870 Blockout Film	Литая непрозрачная пленка (литой ПВХ, 0,1мм) с шелковистым блеском, черного/белого или белого/черного цвета. Используется в качестве светонепроницаемой пленки в световой рекламе, включая просвечивающие натяжные полотна. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием.	1260	25, 50	-	-

ПРОЗРАЧНЫЕ ПЛЕНКИ

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
	ORACAL® 8300 Transparent Cal	Прозрачная мягкая ПВХ-пленка (0,08мм). Имеет 32 блестящих цвета. Подходит для оформления стеклянных поверхностей с задней подсветкой. Используется для кратко- и среднесрочного применения. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 5 лет.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 3,60

ПЛОТТЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛЕНКИ ДЛЯ ШАБЛОНОВ (ТРАФАРЕТНАЯ)

Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
ORAMASK® 810S Stencil Film	Просвечивающая пленка темно-серого цвета для шаблонов (специальная мягкая пленка ПВХ, 0,08мм) с матовой поверхностью. В особой степени устойчива к воздействию растворителей и в следствии этого рекомендуется для многоцветных композиций. Применяется для любых малярных работ и обработки методом распыления на неровных подосновах; возможно влажное наклеивание. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый. Рекомендуемая температура обработки +8 °С.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	HT95, LT52, LT95, MT52, MT72, MT80, MT95	от 2,50
ORAMASK® 810 Stencil Film	Просвечивающая пленка серого цвета для шаблонов (специальная мягкая пленка ПВХ, 0,08мм) с матовой поверхностью. Особенно пригодна для изготовления надписей и оформления гибких, неровных поверхностей. Так же применяется для любых малярных работ и обработки методом распылением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, со слабой окончательной адгезией. Рекомендуемая температура обработки от +10 °С до +25 °С.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	-	от 2,40
ORAMASK® 811 Stencil Film	Пленка белого цвета для шаблонов (специальная мягкая пленка ПВХ, 0,08мм) с матовой поверхностью. Благодаря своей относительно высокой жесткости, пленка пригодна для крупногабаритных малярных работ и нанесения покрытия методом распылением на больших ровных поверхностях. Клеящая основа - полиакрилатный клей, со слабым конечным прилипанием, снимаемый. Рекомендуемая температура обработки от +10 °С до +25 °С.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	-	от 1,80
ORAMASK® 813 Stencil Film	Просвечивающая пленка голубого цвета для шаблонов (специальная мягкая пленка ПВХ, 0,08мм) с матовой поверхностью. Благодаря своей относительно высокой жесткости, пленка пригодна для крупногабаритных малярных работ и нанесения покрытия методом распылением на больших ровных поверхностях. Клеящая основа - полиакрилатный клей, со слабым конечным прилипанием, снимаемый. Рекомендуемая температура обработки от +10 °С до +25 °С.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	-	от 6,40



ПЛЕНКИ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБЛАБОТКИ

Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Материал для переноса ORATAPE	Цена EUR/м ²
ORAMASK® 831 Sandblast Film	Пленка зеленого цвета для шаблонов (мягкая пленка ПВХ, 0,23мм) с матовой поверхностью. В основном применяются для пескоструйных обработки стекле, материалов их пластмасс, а также дерева. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый. Рекомендуемая температура обработки от +10 °С.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	-	от 4,10
ORAMASK® 832 Sandblast Film	Пленка серого цвета для шаблонов (мягкая пленка ПВХ, 0,35мм) с матовой поверхностью. В основном применяются для пескоструйных обработки стекле, материалов их пластмасс, а также дерева. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый. Рекомендуемая температура обработки от +10 °С.	1260, 1000, 756, 630, 500, 466, 378	50	-	от 6,30

Данные приведенные в этой брошюре основаны на наших знаниях и практическом опыте. Эти данные являются только источником информации, а не гарантией. Из-за широкого разнообразия возможного использования и применения, Вы должны сами определить до того как использовать данный материал, подходит ли он для ваших целей.