

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из черной полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта чистым акрилатным клеем на основе растворителя. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта белой, невосприимчивой к влаге силиконизированной полиэтиленовой бумагой. Чистый акрилатный клей на основе растворителя гарантирует отличную термоустойчивость, высокую конечную прочность, а также стойкость к размягчителям, кислотам, щелочам и растворителям.

## Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами черного цвета, 0,8 мм

## Подложка

Покрытый с обеих сторон полиэтиленом силиконовый картон белого цвета, 140 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Чистый акрилатный клей на основе растворителя

## Применение

Закрепление на длительный срок декоративных панелей, надписей, экранов (ширм) и эмблем в автомобильной промышленности.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,9 мм
<b>Удельный вес*</b>	185 кг/м <sup>3</sup>
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40°C до +95°C
<b>Петельный тест*</b> (FINAT TM 9)	28 Н/25мм
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	16 Н/25мм через 1 мин. 17 Н/25мм через 20 мин. 20 Н/25мм через 24 часа
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>1000 час. при 23°C >72 час. при 70°C
<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Термоустойчивость* (S.A.F.T.)</b>	85°C
<b>Температура склеивания</b>	> +18°C

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAMOUNT® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAMOUNT® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAMOUNT® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAMOUNT® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.