

COSMO CL-300.120

*** COSMOFEN 10

Очиститель ПВХ

Области применения

- Для подготовки к склеиванию при производстве пластмассовых окон и удаления маркировки на профилях из твердого белого ПВХ.
- Для очистки различных непрозрачных термопластов и реактопластов в разных отраслях промышленности.

Особые свойства

- слабо размягчает твердый ПВХ
- без ухудшения атмосферостойкости очищенных профилей из ПВХ
- быстросохнущий

Технические характеристики

Основа	смесь эфиров монокарбоновой кислоты
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,90 г/см ³
Минимальная температура применения	от +5 °C

Указания по использованию

Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

В связи с гигроскопическим действием растворенного ПВХ растворителя разрешается применять только в атмосферных условиях с низким содержанием влаги!

Очистка сухой незапыленной поверхности материала выполняется с помощью неворсистых и некрасящих салфеток из технической целлюлозы или хлопка.

В случае сильно запыленных поверхностей необходима предварительная очистка с помощью COSMO CL-300.140 (не размягчающего).

Как правило, достаточно однократного протирания очищаемых поверхностей.

При более значительном загрязнении процесс очистки можно повторить после отверждения поверхности материала.

Для полирования или ремонтных работ предлагается COSMO CL-300.110 (сильно размягчающий).

Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ.

Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта. Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!

Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой в сухом месте при температуре от +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.



COSMO CL-300.120

*** COSMOFEN 10

Очиститель ПВХ

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 24 месяцев.

Форма поставки

Металлическая бутылка 1 000 мл.

Металлическая канистра 10 л.

Металлическая канистра 30 л.

Металлическая бочка 200 л с наливным отверстием.

Принадлежности

COSMO SP-870.100 - Салфетки для очистки из целлюлозы в рулоне.

COSMO SP-810.120 - Экономичный увлажнитель/Безопасный дозатор.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de