

## Описание

Двухсторонняя клейкая лента состоит из носителя, изготовленного из полиэфирной пленки, который с обеих сторон покрыт различными клеевыми системами. Клей на покрытой стороне клейкой ленты, каучуковый клей, обладающий агрессивной клеящей способностью, особенно подходит для приклеивания сложных в обработке задних сторон коврового покрытия пола. Открытая сторона клейкой ленты, дисперсионный акрилатный клей, легко удаляется с поверхностей многих материалов. Специальная клейкая лента покрыта бумагой с двухсторонним силиконовым покрытием.

## Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,023 мм

## Подложка

Бумага с двухсторонним силиконовым покрытием, белая, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Покрытая сторона: каучук; открытая сторона: модифицированный дисперсионный акрилатный клей.

## Применение

В качестве прокладочной ленты для ковров в выставочных залах, а также для укладки трудно поддающихся приклеиванию задних сторон коврового покрытия в той зоне пола, где требуется обеспечить возможность легкого удаления с подосновы. Не предназначен для пористого натурального камня и мрамора.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,190 мм		
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40°C до +70°C		
<b>Сила сцепления*</b>		Покрытая сторона	Открытая сторона
(FINAT-TM1, нержавеющей сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	через 1 мин.	40 Н/25мм	4 Н/25мм
	через 20 мин.	40 Н/25мм	5 Н/25мм
	через 24 часа	42 Н/25мм	7 Н/25мм
<b>Прочность на скалывание*</b>	Покрытая сторона при 23°C: > 240 час. Открытая сторона при 70°C: > 120 час.		
(FINAT-TM8, нержавеющей сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)			
<b>Срок хранения **</b>	1 год		
<b>Температура склеивания</b>	> +18°C		

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий FERMOFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии FERMOFLEX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок FERMOFLEX® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования. FERMOFLEX® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.