

**Описание**

Прозрачная полиэфирная пленка с двусторонней клеящей способностью, которая предлагается также в варианте 4052 D с двусторонним покрытием.

**Подложка**

Полиэтиленовый картон белого цвета с двусторонней силиконизацией, 100 г/м<sup>2</sup>, у варианта 4052 D покрытие выполнено белым силиконовым картоном 135 г/м<sup>2</sup> и 98 г/м<sup>2</sup>.

**Клей**

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание.

**Применение**

Кашировальная пленка для самоклеящейся отделки гладких поверхностей

**Технические данные**

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,012 мм
<b>Термоустойчивость***</b>	При наклеивании на алюминий, от -40°C до +150°C, без изменений
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	11 Н/25мм
<b>Срок хранения**</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +10°C

\* среднее значение    \*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

**Замечание**

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

**ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.