

Описание

Клейкая лента с переносом состоит из чистого акрилатного клея высокой степени прозрачности, который обладает отличной устойчивостью к воздействию ультрафиолетового облучения, термической нагрузки, химикатов и растворителей, а также к воздействию влаги. Обладающий высоким уровнем прочности на сдвиг клей с переносом характеризуется великолепной устойчивой клеящей способностью на металле, лаковых поверхностях и высокоэнергетических поверхностях из синтетических материалов.

Материал носителя

Без носителя

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон полиэтиленовая бумага, коричнево-голубая

Клей

Чистый акрилатный клей

Применение

Самоклеящаяся отделка любого рода табличек, декораций, вертикальных щитов и дисплеев, для которых большое значение имеет очень высокий уровень прочности на сдвиг и прочности сцепления, а также термостойкости. Подходит для наклеивания на шероховатые и структурированные или тисненые поверхности. При разматывании рулонного материала клеящий материал с переносом должен оттягиваться под минимальным возможным углом.

Клейкая лента с переносом сертифицирована в соответствии с UL 969.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,12 мм	
Термоустойчивость ***	от -40°C до +170°C, кратковременно до +200°C	
Сила сцепления*	17 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	22 Н/25мм	через 20 мин.
	24 Н/25мм	через 24 часа
Прочность на скалывание*	>1000 час. при 23°C	
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>72 час. при 70°C	
Срок хранения **	2 года	
Температура склеивания	> +18°C	

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAFILM® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAFILM® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAFILM® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFILM® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.