### Описание

Самоклеящаяся, прозрачная, свободная от ПВХ пленка для ламинирования на полипропиленовой основе с эффективной степенью защиты от УФ-излучения и с блестящей (G) поверхностью.

# Подложка

Силиконовая бумага, белая, 90 г/м 2

#### Клей

Полиакрилатный клей с постоянным прилипанием

## Применение

Предназначена для защиты крупноформатных изображений, выполненных методом цифровой печати, для внутреннего и краткосрочного наружного применения. Особенно рекомендуется использование в комбинации с ORAJET® 3172X, 3174 и 3174X.

# Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,060 мм
Термоустойчивость***	При наклеивании на алюминий, от -40° С до +80° С, без изменений
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает устойчивостью к действию воды, моющих средств, спирта и алифатических растворителей
Сила сцепления*	12 Н/25мм
(FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 20 МПа
	В поперечном направлении: мин. 20 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 300 %
	В поперечном направлении: мин. 350 %
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> +10° C
Срок службы при надлежащей обработке При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат)	2 года

<sup>\*</sup> среднее значение \*\* в оригинальной упаковке, при 20° С и 50% относительной влажности воздуха

#### Замечание

Вследствие многообразия требующих защиты печатных изображений и различных методов печати для их производства специалистам, производящим обработку данного материала, необходимо самим убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD<sup>®</sup> для использования применительно к конкретным оттискам. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.



<sup>\*\*\*</sup> обычный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий  $ORAGUARD^{\otimes}$  проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии  $ORAGUARD^{\otimes}$  базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок  $ORAGUARD^{\otimes}$  и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAGUARD® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

