

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта модифицированным акрилатным клеем на основе растворителя. Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя характеризуется хорошей прочностью на скалывание и высоким уровнем начальной адгезии.

## Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета, 2,0 мм

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белая цвета, 90 г/м<sup>2</sup>, с голубой надписью «ORAFOL»

## Клей

Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

## Применение

Для монтажа полученных методом литья под давлением и экструдированных пластмассовых деталей с гладкими поверхностями, таких как щиты, планки, кабельные каналы, а также плексигласовых зеркал во внутренней отделке и дисплеев. Самоклеящаяся оснастка крюков, щитов, держателей и аппликаторов на гладких поверхностях.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	2,1 мм		
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40°C до +100°C		
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	18 Н/25мм	через 1 мин.	
	>19 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 20 мин.	
	>19 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 24 часа	
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>300 час. при 23°C		
	>3 час. при 70°C		
<b>Срок хранения **</b>	2 года		
<b>Температура склеивания</b>	> +15°C		

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAMOUNT® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAMOUNT® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAMOUNT® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAMOUNT® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.