

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ



Компания ООО «Пластикс Групп Калининград» предлагает материалы для цифровой печати марок ORACAL, ORAJET, ORALITE и ORAGUARD. Наши специалисты по продажам будут рады помочь Вам с выбором подходящих материалов, исходя из условий их последующего применения. Правильный выбор материалов предполагает учет таких параметров, как способ и длительность применения, срок службы и т.д.

### УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м <sup>2</sup>
 ORAJET® 3105HT	<b>ORAJET® 3105HT</b>	Полимерная белая с глянцевой поверхностью ПВХ-пленка (0,1мм). Для нанесения блестящих крупноформатных изображений и рекламы при экстремальных внешних условиях. Для долгосрочного наружного применения на поверхностях, обычно плохо поддающихся оклеиванию. Клеящая основа - полиакрилат на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 5 лет.	1370, 1520	50, 100, 250	297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU	от 4,20
 ORAJET® 3109	<b>ORAJET® 3109</b>	Полимерная ПВХ-пленка (0,1мм), белого и прозрачного цвета с глянцевой, полуглянцевой и матовой поверхностями. Для нанесения крупноформатных изображений при условиях долгосрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилат на основе растворителя, снимаемый, серый и прозрачный. Срок службы: 7 лет.	1370, 1520	50, 100, 250	297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU	от 4,20
 ORAJET® 3551	<b>ORAJET® 3551</b>	Полимерная ПВХ-пленка (0,07мм) белого цвета с матовой и глянцевой поверхностью, прозрачная только глянцевая. Применяется для длительной наружной рекламы с наивысшим уровнем блеска. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат, перемещаемый, с постоянным прилипанием, серый или прозрачный. Срок службы: 7 лет.	760, 1370, 1520, 914, 1050, 1600,	50, 100, 250	297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU, 293, 293 F	от 3,20
 ORAJET® 3551RA	<b>ORAJET® 3551RA</b>	Полимерная белая ПВХ-пленка (0,07мм) с глянцевой и матовой поверхностью. RapidAir® - обеспечивает быстрое и легкое нанесение на поверхность без воздушных включений. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат, перемещаемый, с постоянным прилипанием, серый. Срок службы: 7 лет.	760, 1370, 1520, 1050	50, 100, 250	297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU, 293, 293 F	от 3,70
 ORAJET® 3850	<b>ORAJET® 3850</b>	Светорассеивающая полимерная ПВХ - пленка (0,08мм) белая с шелковистым блеском. УФ-стабилизированная. Для длительного наружного применения, в частности, для световой рекламы; Клеящая основа - полиакрилат на основе растворителя спостоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 7 лет.	760, 1370, 1520	50, 100, 250	297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU,	от 5,50
 ORAJET® 3951HT	<b>ORAJET® 3951HT</b>	Высококачественная литая ПВХ - пленка (0,055 мм) с глянцевой поверхностью белого и прозрачного цвета. Чрезвычайно высокая стабильность и размерная устойчивость. Клеящая основа – полиакрилат на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивающий постоянное прилипание, серый или прозрачный. Срок службы: 7 лет.	1520, 1370,	50	293F, 293, 290, 290F, 290DU, 297	от 10,40
 ORAJET® 3959 Petrol Resistant	<b>ORAJET® 3959 Petrol Resistant</b>	Литая белая ПВХ-пленка (0,055мм) с глянцевой поверхностью. Имеет чрезвычайно высокую стабильность и размерную устойчивость даже при наклеивании на швы и выемки. Является очень стойким в ситуациях случайного пролива топлива, если он используется вместе с ламинацией. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивает постоянное прилипание, серый. Срок службы: 8 лет.	1370, 1520	25, 50	259	от 14,50

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

### УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

<b>ORAJET® 3591</b>	Полимерная ПВХ-пленка (0,07мм) в белом цвете - матовая и глянцевая, прозрачная с глянцевой поверхностью. Используется для длительного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, серый и прозрачный. Срок службы: 7 лет.	760, 1370, 1520	50 100 250	297GF, 290, 215, 290F, 215 DU	от 3,20
<b>ORAJET® 3751</b>	Полимерная ПВХ-пленка (0,06мм) в белом и прозрачном цвете с глянцевой поверхностью. Используется для длительного наружного применения напр., для надписей на транспортных средствах. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, перемещаемый, обеспечивающий постоянное прилипание, серый или прозрачный. Срок службы: 8 лет.	760, 1370, 1520	50	297GF, 290, 290F, 215, 215 DU	от 5,80
<b>ORAJET® 3105</b>	Полимерная ПВХ-пленка (0,1мм), белого и прозрачного цвета с матовой, глянцевой и полуглянцевой поверхностью. Для нанесения блестящих крупноформатных изображений при условиях долгосрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, серый и прозрачный. Также рекомендуется струйная печать с использованием УФ-красок или красок на латексной основе. Срок службы: 7 лет.	760, 1370, 1520	50 100 250	297GF, 290, 290F, DU 215, 215 DU	от 4,20

### УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

<b>ORAJET® 3161DT</b>	Пластифицированная ПВХ-пленка (0,1мм) белая и прозрачная, блестящая и матовая. Используется для краткосрочного и среднесрочного наружного применения. Хорошо обрабатывается при низких температурах. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием, прозрачный.	760, 1370, 1520	50 100 250	200, 210	от 2,00
<b>ORAJET® 3162</b>	Мягкая ПВХ - пленка (0,1мм) белого и прозрачного цвета, с глянцевым и матовым покрытием. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 1,50
<b>ORAJET® 3162X</b>	Мягкая белая ПВХ-пленка (0,1мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, серый. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 1,50
<b>ORAJET® 3162XRA</b>	Мягкая белая ПВХ-пленка (0,1мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Технология «RapidAir®» дает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, серый. Срок службы: 4 года.	1050, 1370, 1520	50	200,210, 210DU, 220HG, 221HG, 372, 240	от 2,20
<b>ORAJET® 3164</b>	Мягкая ПВХ-пленка (0,1мм) белого и прозрачного цвета, с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 1,50
<b>ORAJET® 3164X</b>	Мягкая белая ПВХ-пленка (0,1мм) с блестящей и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 4 года.	760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000	50 100 250	200, 210	от 2,20

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

<p><b>ORAJET® 3164XRA</b></p>		<p>Мягкая белая ПВХ-пленка (0,1мм) с матовой и глянцевой поверхностью. Используется для краткосрочного и среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. «Rapid-Air®» дает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей. Срок службы: 4 года.</p>	<p>1050, 1370, 1520</p>	<p>50</p>	<p>210, 210DU, 200, 220HG, 221HG, 372, 240</p>	<p>от 2,20</p>
<p><b>ORAJET® 3165</b></p>		<p>Специальная ПВХ-пленка (0,1мм), белого и прозрачного цвета, с глянцевой, полуглянцевой и матовой поверхностью. Используют для среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием, серого и прозрачного цвета. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>760, 1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 2,80</p>
<p><b>ORAJET® 3165RA</b></p>		<p>Специальная белая ПВХ-пленка (0,1мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Благодаря микроканалам обработка почти без воздушных включений. Используется для среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, с постоянным прилипанием, серого цвета. «RapidAir®» дает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>760, 1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 3,20</p>
<p><b>ORAJET® 3169</b></p>	<p>Специальная ПВХ-пленка (0,1мм) белая и прозрачная, глянцевая, полуглянцевая и матовая. Используется для среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, серый и прозрачный</p>		<p>760, 1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 2,80</p>
<p><b>ORAJET® 3262</b></p>	<p>Мягкая ПВХ-пленка (0,2мм) белая, глянцевая. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 4 года.</p>		<p>1370</p>	<p>50 100</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 3,40</p>
<p><b>ORAJET® 3264</b></p>	<p>Мягкая белая ПВХ-пленка (0,2мм) с глянцевой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа - полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 4 года.</p>		<p>1370</p>	<p>50 100</p>	<p>200, 210</p>	<p>под заказ</p>
<p><b>ORAJET® 3268 Wall Art Digital</b></p>		<p>Мягкая белая матовая ПВХ-пленка (0,15мм), предназначенная для ярких и красочных декораций или рекламы при внутреннем применении, в частности, на внутренних стенах. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый. Срок службы: 2 года.</p>	<p>760, 1370, 1520</p>	<p>50, 100</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 2,80</p>
<p><b>ORAJET® 3451</b></p>	<p>Специальная полуглянцевая белая ПВХ-пленка (0,08мм) с высоким уровнем пластичности, УФ – стабилизированная. Используется для среднесрочного наружного применения особенно на баннерных материалах. Клеящая основа – прозрачный полиакрилатный клей на основе растворителя с постоянным прилипанием.</p>		<p>760, 1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215</p>	<p>от 4,50</p>
<p><b>ORAJET® 3620</b></p>	<p>Мягкая ПВХ-пленка (0,08мм) белого и прозрачного цвета с матовой и глянцевой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 4 года.</p>		<p>760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000 (прозрач, мат: 1370, 1520)</p>	<p>50 100 250</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 1,40</p>

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

<p><b>ORAJET® 3621</b></p>		<p>Мягкая ПВХ-пленка (0,08мм) белого цвета с матовой и глянцевой поверхностью. Используется для краткосрочного и среднесрочного наружного применения. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, серый. Срок службы: 4 года.</p>	<p>760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000</p>	<p>50 100 250</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 1,50</p>
<p><b>ORAJET® 3628 Wall Art Digital</b></p>		<p>Мягкая ПВХ-пленка (0,08 мм) белого и прозрачного цвета с глянцевой и матовой поверхностью. Пленка предназначена для яркой и красочной декораций или рекламы при внутреннем применении, в частности, на внутренних стенах. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый. Срок службы: 2 года.</p>	<p>760, 1370, 1520</p>	<p>50, 100</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 1,80</p>
<p><b>ORAJET® 3640</b></p>		<p>Мягкая ПВХ-пленка (0,08мм) белого и прозрачного цвета с матовой и глянцевой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 4 года.</p>	<p>760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000</p>	<p>50 100 250</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 1,40</p>
<p><b>ORAJET® 3641</b></p>		<p>Мягкая белая ПВХ-пленка (0,08мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 4 года.</p>	<p>760, 1000, 1050, 1260, 1370, 1520, 1600, 2000</p>	<p>50 100 250</p>	<p>200, 210</p>	<p>от 1,40</p>
<p><b>ORAJET® 3650</b></p>		<p>Специальная белая ПВХ-пленка (0,07мм) с глянцевой, полуглянцевой и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>760, 1050, 1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 2,80</p>
<p><b>ORAJET® 3651</b></p>		<p>Специальная ПВХ-пленка (0,07мм) белая и прозрачная, блестящая, с шелковистым блеском и матовая. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание, серый и прозрачный. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>1520, 1370, 760, только глянец: 1050</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 2,80</p>
<p><b>ORAJET® 3651RA</b></p>		<p>Специальная белая ПВХ - пленка (0,07 мм) с блестящей и матовой поверхностью. Используется для яркой и красочной рекламы наружного применения. «RapidAir®» дает возможность простого и быстрого наклеивания без образования пузырей. Клеящая основа – полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, серый. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>1370, 1520</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215,210, 215 DU, 210DU</p>	<p>от 3,10</p>
<p><b>ORAJET® 3691</b></p>		<p>Специальная ПВХ-пленка (0,07мм) белая и прозрачная, блестящая и матовая. Используется для яркой и красочной рекламы с краткосрочным и среднесрочным наружным применением. Клеящая основа – полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, серый. Срок службы: 5 лет.</p>	<p>760, 1370, 1520, только глянец: 1050</p>	<p>50 100 250</p>	<p>215, 210</p>	<p>от 2,80</p>

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ПЛЕНКИ)

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м2
 	<b>ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade</b>	Световозвращающая пленка с литой ПВХ-поверхностью (RA1, A, 0, 0,12мм). Применяется для высококачественного наклеивания на транспортные средства в виде надписей, декора и т.д. Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, к коррозии и влиянию растворителей на пленку. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием, удаляемый под термическим воздействием. Струйная печать с использованием красок на основе растворителей, УФ-красок или красок на латексной основе. Шелкотрафаретная печать. Срок службы: 7 лет	610 1220 белая: 760 1370 1520	25 50	-	от 17,30
	<b>ORALITE® 5600E Fleet Marking Grade</b>	Световозвращающая пленка с литой ПВХ-поверхностью (RA1, A, 0, 0,9 - 0,140 мм). Применяется для высококачественного наклеивания на транспортные средства, внутри контурных маркировок. Клеящая основа - растворяющий полиакрилат с постоянным прилипанием, удаляемый под термическим воздействием. Струйная печать с использованием красок на основе растворителей, УФ-красок или красок на латексной основе. Шелкотрафаретная печать. Срок службы: 7 лет.	610 1220 белая: 760 1370 1520	25 50	-	от 17,10
 	<b>ORALITE® 5650RA Fleet Engineer Grade</b>	Гибкая светоотражающая пленка со специальной литой верхней пленкой на основе ПВХ для нанесения на транспортные средства. Материал RapidAir® обеспечивает простое нанесение 100% без соединения, внахлестку. Имеет 11 цветовых решений. Превосходные печатные свойства (струйная печать с использованием красок на основе растворителя, УФ-красок или красок на латексной основе, трафаретная печать). Срок службы: 7 лет.	610 1220 белая: 760 1370 1520	25 50	-	от 20,00
<b>ORALITE® 5200 Economy Grade</b>	Световозвращающая пленка (RA1, A, 0,08мм). Применяется для табличек и отражающих рекламных средств, для которых достаточно минимального уровня отражения. Предназначен для краткосрочного наружного использования. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание. Рекомендуется трафаретная печать - ORALITE 5018 Screen Printing Ink Срок службы: 3 года	610, 1220	50	-	от 8,30	

## УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)

Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м2
<b>ORAJET® 3174X</b>	Самоклеящаяся, свободная от ПВХ пленка для цифровой печати на основе полипропилена с поверхностным покрытием (0,10мм) белая, с блестящей и матовой поверхностью. Для экологичной яркой и красочной внутренней краткосрочной наружной рекламы. Используется на ровных и слегка изогнутых поверхностях. Клеящая основа – полиакрилатный клей с постоянным прилипанием, серого цвета.	760, 1370, 1520	50	236	от 3,50
<b>ORAJET® 3174</b>	Самоклеящаяся, свободная от ПВХ пленка для цифровой печати на основе полипропилена с поверхностным покрытием (0,10мм) белая, с блестящей и матовой поверхностью. Для экологичной яркой и красочной внутренней краткосрочной наружной рекламы. Используется на ровных и слегка изогнутых поверхностях. Клеящая основа – полиакрилатный клей с постоянным прилипанием, прозрачный.	760, 1370, 1520	50	236	от 3,50

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

### УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (НАПОЛЬНАЯ РЕКЛАМА)

Образец	Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Защита ORAGUARD	Цена EUR/м2
	<b>ORACAL® 1663 Floor Graphics Vinyl</b>	Специальная белая ПВХ-пленка с высоким уровнем пигментации (0,11мм) с глянцевой и матовой поверхностью. Имеет отличную светонепроницаемость. Используется для напольной краткосрочной рекламы. Клеящая основа - полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, прозрачный. Срок службы: 3 года.	1000, 1260, 1370, 1400, 1520	50, 100, 250	250AS, 255AS	от 3,40

### УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ (ПЛЕНКА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ НЕПРОЗРАЧНОСТИ)

Название пленки	Характеристика товара	Ширина, мм	Рулон, м	Лист, мм	Цена EUR/м2
<b>ORACAL® 1660 Opaque Vinyl</b>	Специальная белая пленка ПВХ-пленка с высоким уровнем пигментации (0,11мм) с глянцевой или матовой поверхностью. Используется для кратко- и среднесрочного наружного применения, например, для рекламы на транспортных средствах. Клеящая основа - полиакрилатный клей, снимаемый, прозрачный. Рекомендуемые пленки для ламинирования и каширования: ORAGUARD 210. Срок службы: 3 года.	1000, 1260, 1370, 1400, 1520	50, 100, 250	500x700, 700x1000, 1000x1400	от 2,40

За более подробной информацией о наличии товара на складе, об ассортименте, о палитре цветов и о характеристиках самоклеящихся пленок, просим обращаться к менеджеру ООО «Пластикс Групп Калининград».

