

Описание

Клейкая лента с переносом состоит из чистого акрилатного клея высокой степени прозрачности, который обладает отличной устойчивостью к воздействию ультрафиолетового облучения, термической нагрузки, химикатов и растворителей, а также к воздействию влаги. Обладающий высоким уровнем прочности на сдвиг клей с переносом характеризуется великолепной устойчивой kleящей способностью на металле, лаковых поверхностях и высокоэнергетических поверхностях из синтетических материалов.

Материал носителя

Без носителя

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон полиэтиленовая бумага, коричневогая

Клей

Чистый акрилатный клей

Применение

Самоклеящаяся отделка любого рода табличек, декораций, вертикальных щитов и дисплеев, для которых большое значение имеет очень высокий уровень прочности на сдвиг и прочности скрепления, а также термостойкости. Подходит для наклеивания на шероховатые и структурированные или тисненые поверхности.

Клейкая лента с переносом сертифицирована в соответствии с UL 969.

Технические данные

Толщина* (носитель с клеем)	0,12 мм
Термоустойчивость ***	от -40°C до +170°C, кратковременно до +200°C
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При надлежащем наклеивании обладает устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей
Сила скрепления*	17 Н/25мм через 1 мин. 22 Н/25мм через 20 мин. 24 Н/25мм через 24 часа
Прочность на скальвание*	>1000 час. при 23°C (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050) >72 час. при 70°C
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> +18°C

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORAFILM® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAFILM® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAFILM® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFILM® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

